



# Global Series

Plataforma de señalización y voceo para áreas clasificadas



Diseño no metálico para un bajo mantenimiento y resistencia a la corrosión. Certificadas Zona 1, Clasificación 21, IECEx, ATEX, Ex d IIC y Ex de IIC.



### G-LED: Baliza LED

8 patrones de parpadeo (configurables por parte del usuario). Lente disponible en 7 colores. 3 velocidades de patrón seleccionables. Disponible en 24 VCC y 120-240 VCA 50/60 Hz. Sincronización automática disponible para todos los productos con patrones de parpadeo de CA.



### G-STR: Baliza Estroboscópica

Tubo estroboscópico de xenón de alta intensidad que opera a 21J vida útil de 10.000 horas. - Disponible en 7 colores. Disponible en 24 VCC, 120 VCA y 220-240 VCA 50/60 Hz. Superficie de montaje en U ajustable de acero inoxidable grado 316.



### G-Dual Signal: Dispositivo Dual Signal

A pesar de ser completamente funcionales como dispositivos individuales tanto en sus versiones ignífugas "Ex d" como de mayor seguridad "Ex de", varias de las configuraciones de 2 módulos también vienen disponibles para aplicaciones que requieren más de una señal.



### G-SPK: Altavoz

Disponibles como dispositivos de 15 vatios y diseñados para aceptar una entrada de audio de 70 VRMS o 100 VRMS (según el modelo). Tienen disponibles cinco (5) configuraciones de tomas seleccionables en forma remota en cada uno de los niveles de volumen alto y bajo (configurables por parte del usuario).



### G-SPA: Altavoz Simplificado

Diseñados para aplicaciones robustas de megafonía industrial y alarma general. Estos modelos están disponibles en versiones a prueba de explosión "Ex d" y en versiones con caja eléctrica de mayor seguridad "Ex de", y están certificadas para entornos con gas pertenecientes al grupo IIC.



### G-SND: Generador de Sonido

Disponibles en versiones a prueba de explosión "Ex" y en versiones con caja eléctrica de seguridad aumentada "Ex de". Admite 3 voltajes operativos: 24 VCC, 120 VCA 50/60 Hz y 230 VCA 50/60 Hz. 15 Tonos configurables, 4 seleccionables en forma remota.