



Representación exclusiva para Argentina



PELICAN

2780R

Linterna Frontal

¡Ya está aquí la linterna frontal más potente de la gama Peli™! Descubre la nueva 2780R. Con 558 lúmenes de brillante luz, batería de ion-litio recargable por USB y un sinnúmero de prestaciones, el modelo 2780R es uno de los frontales más innovadores del mercado. Cuenta con un selector ergonómico para disponer de la luz adecuada en cada momento: el led principal ilumina cuanto tienes delante a una distancia de 127 metros; el led de enfoque al suelo proporciona una luz de amplio alcance para iluminar los caminos más oscuros, leer con comodidad y mantener una conversación sin deslumbrar a tus interlocutores; ambos haces de luz pueden combinarse o utilizarse en modo de señalización con luz intermitente. El selector incorpora un botón para seleccionar la intensidad de la luz: alta, media o baja. Como extras, el frontal 2780R incluye un compartimento trasero para la batería con indicador de carga y una luz posterior roja LED de seguridad.

Linterna frontal LED 2780R recargable de Peli™: La mejor luz con la máxima comodidad.

- Tecnología LED con enfoque al suelo
- Incluye 3 carcasas intercambiables (en negro, blanco y fotoluminiscente)
- 676 lúmenes en modo de alta intensidad
- Batería recargable de ion-litio
- LED rojo posterior con dos modos de funcionamiento
- Cabezal rotatorio
- Banda de tela confortable
- Includes Full Time Battery Status Indication



DIMENSIONES

longitud	3.00" (7.6 cm)
----------	----------------

MATERIALES

Cuerpo	Polycarbonate
anillo de sellado de neopreno	(PC) Gasket
lente	Polycarbonate
cubierta	(PC)
	Polycarbonate (PC)

COLORES

■ Black / White /
Photoluminescent

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LE
Lamp Secondary Type	D

LE

POWER

D

tamaño de las pilas	18650
tipo de pilas	Lithium-Ion
cantidad de pilas	1

pilas incluidas	sí sí 6 hrs
Rechargeable	3 Blue
tiempo de carga	
Indicador del nivel de carga	LEDs
voltios	3.7v

PESO

peso con las pilas	7.3 oz (207 gr)
peso sin las pilas	5.6 oz (159 gr)

SWITCH

tipo de interruptor	Rotary / Push Button
modos de iluminación	High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing

OTRAS

Minimum Pack	1
Código del paquete	C

FL1 STANDARD	FLOOD HIGH	FLOOD MED	FLOOD LOW	SPOT / FLOOD HIGH	SPOT / FLOOD MED	SPOT / FLOOD LOW	SPOT HIGH	SPOT MED	SPOT LOW
	397 LUMENS	185 LUMENS	92 LUMENS	676 LUMENS	252 LUMENS	118 LUMENS	414 LUMENS	187 LUMENS	93 LUMENS
	4h 30mins	6h 0mins	13h 0mins	2h 30mins	4h 15mins	10h 0mins	4h 30mins	5h 45mins	13h 0mins
	86m	58m	40m	139m	78m	53m	139m	93m	65m
	1858cd	836cd	403cd	4060cd	1540cd	695cd	4824cd	2158cd	1051cd
	IPX7								

ACCESORIOS



2389
Batería de recambio

