



Representación exclusiva para Argentina



**Grampa para caño rígido tipo ángulo recto galvanizada, por inmersión en caliente.**

## APP PC

### APLICACIONES

Solución versátil para fijar caños metálicos rígidos, IMC o EMT.

Su diseño permite montajes en disposición transversal, paralela

o perpendicular sobre soportes de viga, canal o perfil angular.



### CERTIFICACIONES

- CSA Estándar: C22.2 N° 18.4
- CSA Certificado:065178

### CARACTERÍSTICAS

- Incluye tuercas hexagonales para asegurar el conducto rígido de metal.
- Instalación fácil.
- Capaz de soportar cargas pesadas.

### FABRICACIÓN

Terminación en hierro galvanizado en caliente.

### ↓ CONFIGURACIONES

| Código     | Descripción                                         | Medida øn (pulg.) |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| APPPC75RA  | Grampa ángulo recto c/ tuercas y arandelas Appleton | 3/4"              |
| APPPC100RA | Grampa ángulo recto c/ tuercas y arandelas Appleton | 1"                |
| APPPC125RA | Grampa ángulo recto c/ tuercas y arandelas Appleton | 1 1/4"            |
| APPPC150RA | Grampa ángulo recto c/ tuercas y arandelas Appleton | 1 1/2"            |
| APPPC200RA | Grampa ángulo recto c/ tuercas y arandelas Appleton | 2"                |
| APPPC250RA | Grampa ángulo recto c/ tuercas y arandelas Appleton | 2 1/2"            |
| APPPC300RA | Grampa ángulo recto c/ tuercas y arandelas Appleton | 3"                |