

Repartidores modulares

Conexión con o sin punteras Starfix.

Suministrados con placa trasera aislante y tapa de protección frontal transparente, autoextinguible $750\text{ }^{\circ}\text{C} \leq 5\text{S}$ y $960\text{ }^{\circ}\text{C} \leq 30\text{s}$.

Un: 500 VaC según IEC 947-1.

Fijación sobre riel simétrico o sobre placa por 2 tornillos

Acepta marcación Cab 3 en cada barra.

REPARTIDORES BIPOLARES CON BORNES

Código		Bornes por barra	Sección de conductores	
			Cable rígido (mm ²)	Cable flexible (mm ²)
LEGR. 048 80	100 A	5	2,5 a 10	1,5 a 10
		2	10 a 25	6 a 16
LEGR. 048 82	125 A	11	2,5 a 10	1,5 a 10
		2	10 a 25	6 a 16
		2	10 a 35	10 a 25



REPARTIDORES TETRAPOLARES

Código		Bornes por barra	Sección de conductores	
			Cable rígido (mm ²)	Cable flexible (mm ²)
LEGR. 048 84	100 A	5	2,5 a 10	1,5 a 10
		2	10 a 25	6 a 16
LEGR. 048 86	125 A	7	2,5 a 10	1,5 a 10
		2	10 a 25	6 a 16
		2	10 a 35	10 a 25
LEGR. 048 88	125 A	11	2,5 a 10	1,5 a 10
		4	10 a 35	6 a 25

