

Starfix

Terminales de cableado con cuerpo aislante



Permiten asegurar una conexión equipotencial en un conductor flexible.

Parte activa de cobre electrolítico estañado.

Según norma NF C 63-023.

Código	Pack	Sección (mm ²)	Color	Presentación
LEGR. 376 61	480	0,5	Blanco	12 tiras de 40 terminales
LEGR. 376 62	480	0,75	Azul	
LEGR. 376 63	1000	1	Rojo	28 tiras de 40 terminales
LEGR. 376 64	1000	1,5	Negro	
LEGR. 376 66	1000	2,5	Gris	
LEGR. 376 67	250	4	Naranja	10 tiras de 25 terminales
LEGR. 376 68	250	6	Verde	
LEGR. 376 69	100	10	Café	unitario
LEGR. 376 70	100	16	Blanco	
LEGR. 376 71	50	25	Negro	
LEGR. 376 77	50	35	Rojo	
LEGR. 376 78	30	50	Azul	

Pinzas Starfix

Disponible según sección, incluye cargador vacío.

Código	Descripción
LEGR. 376 09	Para secciones 0,5 a 2,5 mm ²
LEGR. 376 10	Para secciones 4 y 6 mm ²



Pinza Starfix S multifunciones

Apriete en 4 puntos. Sin cambiar de herramienta permite: cortar, pelar, retorcer y apretar el cable.

Suministrada con cargadores del color de los terminales.

Asegura simultáneamente la separación y el embutido del terminal.

Secciones 0,5 -0,75-1 y 1,5 mm² (Suministrada con 5 cargadores vacíos)

Código	Descripción
LEGR. 376 97	Para punteras de 0,5 a 2,5 mm ² .



Cargadores Starfix

Permite distribución de bandas en las pinzas Starfix 376 09/10

Código	Sección	Color
LEGR. 376 47	0,5 a 2,5 mm ² .	Rojo
LEGR. 376 48	4 a 6 mm ² .	Naranja



Para pinzas 376 49/50 (Disponibles hasta agotar stock)

Código	Sección	Color
LEGR. 376 52	0,5	Blanco
LEGR. 376 53	0,75	Azul
LEGR. 376 54	1	Rojo
LEGR. 376 55	1,5	Negro
LEGR. 376 56	2,5	Gris
LEGR. 376 57	4	Naranja
LEGR. 376 58	6	Verde



Maletín

Código	Descripción
LEGR. 376 39	<p>Maleta combinada para secciones de 0,5 a 2.5 mm² compuesta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 pinza ref. 376 09 con cargador vacío - 120 punteras de 0,5 mm² - 120 punteras de 0,75 mm² - 240 punteras de 1 mm² - 320 punteras de 1,5 mm² - 200 punteras de 2,5 mm² 
LEGR. 376 92	<p>Maleta combinada para secciones de 10 a 50 mm² compuesta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 pinza para terminales unitarios - 30 punteras de 10 mm² - 20 punteras de 16 mm² - 15 punteras de 25 mm² - 10 punteras de 35 mm² - 10 punteras de 50 mm² 

